



DISFATOIL 1L- SKONCENTROWANY PREPARAT DO ODTŁUSZCZANIA

HS011227

Chemia profesjonalna

zatłuszczone sztućce, naczynia, garnki,

blachy, brytfanny,

części samochodowe,

narzędzia warsztatowe.

Odradzane zastosowanie:

brak.

Sposób użycia Disfatioil:

W zależności od stopnia zabrudzenia dozować: 50-200 ml/10 L wody. Rozcieńczać z wodą o temp. 20-30oC. Po rozcieńczeniu można stosować do powierzchni wrażliwych na alkalia np.: aluminium, miedzi oraz do powierzchni malowanych i lakierowanych. W przypadku powierzchni mających kontakt z żywnością, powierzchnię po umyciu spłukać czystą wodą pitną. Przed pierwszym użyciem sprawdzić w niewidocznym miejscu oddziaływanie preparatu na powierzchnię. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo stosowania:

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki.

Przed pierwszym użyciem sprawdzić w niewidocznym miejscu oddziaływanie preparatu na powierzchnię.

Dane techniczne:

Termin trwałości: 24 miesiące.

Gęstość: 1,1 g/ml.

pH koncentratu: 10 – 11 (pH 1% roztworu ok. 9 – 10).

Przechowywanie:

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w pozycji pionowej, w temperaturze od 5 do 250C, z dala od źródeł otwartego ognia.

Dostępne opakowania:

butelka 1 litr, kanister 5 i 10 litrów.